

A close-up photograph of a mechanic with a beard and safety glasses, wearing a dark blue work shirt, using a grey and black Ingersoll Rand 2235 series 1/2 inch impact tool on a car engine. The tool is being used to tighten a bolt on the engine. The background is dark and out of focus, showing various engine components. The Ingersoll Rand logo is visible on the tool's body.

**IR** Ingersoll Rand®

2235 シリーズ  
1/2" インパクトツール™

**REAL TOOLS FOR REAL WORK.™**

# さらなる進化のために

## The 2235シリーズ 1/2"インパクトツール™

2235シリーズは、強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要なときに確実に機能するよう、衝撃、落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。



自動車全般



工業全般



重機修理



設備整備

### ツールの特徴

#### 耐久性

インガソール・ランド2135シリーズの有名な耐久性をもとに、2235シリーズでは強靭性をさらに上のレベルに高めています。チタン製ハンマーケース、鋼製ウェアプレート、複合材ハウジングが、極めて過酷な環境からツールを保護します。

#### 強力

非常に固いボルトも、インガソール・ランドが最適に調整したツインハンマーインパクト機構が生み出す1830Nmの打撃トルクと1260Nmの最大緩めトルクが攻め落とします。ガレージから、極めて要求の厳しい工場の現場まで、攻略できない作業はありません。



#### 信頼性

非常にタフな作業に確実に対処することができるよう、2235シリーズのすべての部品、機構、機能は徹底的に鍛え上げられています。2235シリーズは、コンポーネントからテクノロジーに至るまで最適に調整されており、本格的な作業においていつでも頼りがいのあるインパクトレンチです。

#### 重量

重量はわずか2.1kg。パワーと重さの組み合わせで2235シリーズに匹敵する市販インパクトレンチは存在しません。作業者の負担は少なく、よりハードでより素早い作業を長時間行うことが可能です。

### 仕様

2235シリーズ 1/2"インパクトツール™

モデル	差込角、タイプ	最大トルク Nm	打撃/分	無負荷回転数 rpm	重量 kg	長さ mm	騒音レベル dB (A)
2235QTiMAX	1/2"	1220	1220	8500	2.1	193	88.7
2235QTiMAX-2	1/2", 2"延長型	1220	1220	8500	2.3	244	88.7

90 PSIでの性能。空気接続口1/4" (6 mm)。最小ホースサイズ3/8" (10 mm)。平均空気消費量 6 cfm (170 L/min)。



irtools.com/2235  
REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

インガソール・ランド社 (NYSE:IR) は、快適かつ効率的な環境を創造し持続させることで生活の質を向上させます。当社の従業員は、クラブ・カー®、インガソール・ランド®、サーモキング®、トレイン®といった当社のブランドとともに、住宅やビルの空気品質および快適性の向上、食品や腐りやすいものの輸送と保護、工業の生産性と効率の向上に動いています。当社は持続可能な進歩と永続的な結果に貢献する120億ドル規模のグローバルビジネス企業です。